BAMBOOTouch Outdoor Composiet

Composiet Sand

D20C2SA140

Afmetingen: 20 x 140 x 2200 mm

Afwerking: Tand en groef aan 2 kanten

Decor: 1 effen kant - 1 kant hout uitzicht

Kleur: Sand : zand - beige

Plaatsing: Op steunbalken met clips aangepaste clips voor composiet (zie plaatsingsinstructies)

Palet : Inhoud : 144 planken/palet (44.35 m²/palet)

Onderhoud : Zie onderhoudsfiche BambooTouch Outdoor Composiet

BRINELL HARDHEID	52,0 N/mm² geribbelde kant, 86.7 N/mm² effen kant (TFI 421335-04)
VOCHTIGHEIDSGRAAD	2.6% (28 dagen onderdompeling bij 20°C)
DICHTHEID	1340 kg/m³
BRANDNORM	DFL -S1 EN 13893 – TFI 421335-05 – EN 13501-1 :2010
THERMISCHE WEERSTAND	Ontvlambaarheid, ISO 11925-2:2010 normen
STATISCHE BUIGKRACHT	23.4 N/mm²
ZWELLINGSSNELHEID MAX. LENGTE	0.2% (28 dagen onderdompeling bij 20°c)
ZWELLINGSSNELHEID MAX. DIKTE	2.0% (28 dagen onderdompeling bij 20°c)
ZWELLINGSSNELHEID MAX. BREEDTE	0.3% (28 dagen onderdompeling bij 20°c)
SLIPBESTENDIGHEID	Klasse DS. Wrijvingscoëfficiënt µ : 0.31µ in lengte ; 0.40µ in breedte. (EN 13893 :2002, TFI 421335-07)

NEUTRAL CO_2 · 10 YEARS GUARANTEE · 10 YEARS GUARANTEE · E1