

ENTRETIEN PARQUET HUILE

Instructions importantes :

- La température du produit et la température ambiante doivent être comprises entre 15°C et 35°C
- Assurer une bonne ventilation en tout temps durant l'application et la période de séchage
- Ne pas utiliser de tissus en microfibre
- Ne pas jeter les tissus ou disques imprégnés dans la poubelle car ils peuvent s'auto-enflammer. Laisser sécher à l'air libre.

A. ENTRETIEN APRES POSE

Fréquence : dès le parquet posé.

Produit : **WOCA Maintenance Oil**



- Aspirer et nettoyer la surface avec une serpillière très légèrement humide afin d'éliminer toute poussières et saletés. Laisser bien sécher.
- Si votre surface est très sale avec taches tenaces, utiliser **WOCA Master Cleaner** (125ml par 5 litres d'eau) et laisser sécher 8 heures avant de poursuivre (voir nettoyage approfondi).
- Appliquer parcimonieusement l'huile d'entretien (le bambou est très dense et absorbe très peu) à la brosse, au rouleau à poils courts ou au chiffon. Retirer le surplus à l'aide d'un chiffon (ne pas utiliser de microfibre).
- Pour un résultat optimal ou pour les surfaces à utilisation intensive, il est recommandé de faire pénétrer l'huile au moyen de disques feutre blanc et des « Patina » (petits disques très légèrement abrasifs - nécessite une polisseuse circulaire). Polir avec un disque en feutre noir. Retirer tout surplus avec un disque de laine blanc. Votre poseur professionnel peut éventuellement se charger de cette étape. Ces derniers disposent souvent du matériel nécessaire.

B. NETTOYAGE REGULIER

Fréquence : hebdomadaire

Produit : **WOCA Natural Soap**. Si vous souhaitez éclaircir votre parquet, utilisez plutôt **WOCA Natural soap white**.



- Diluer le produit dans l'eau froide à raison de 8,5cl (2 capuchons) pour 5L (1/2 seau)
- Que vous utilisiez un Spray Mop (voir nos accessoires), un balais à frange ou une auto-laveuse, toujours nettoyer dans le sens des fibres.
- Ne pas laisser l'eau sur la surface après le nettoyage. Bien sécher (pas de tissus microfibre).

C. RAFRAICHISSEMENT :

Le rafraîchissement a pour objectif de régénérer l'huile afin de préserver la couche de protection de votre parquet.

Fréquence : mensuelle ou bimensuelle suivant l'usage.

Produit : **WOCA Oil refreshing soap** ou **WOCA Oil refreshing soap white**



- Diluer le produit dans l'eau froide à raison de 8,5cl (2 capuchons) pour 5L (1/2 seau)
- Que vous utilisiez un balais à frange ou une auto-laveuse, toujours nettoyer dans le sens des fibres.
- Ne pas laisser l'eau sur la surface après le nettoyage. Bien sécher (pas de tissus microfibre).

D. NETTOYAGE APPROFONDI

Fréquence : selon la nécessité

Produit : **WOCA Master Cleaner**



- Diluer le produit dans de l'eau tiède à raison de 12,5cl (1/2 verre) pour 5L (1/2 seau)
- Nettoyer le sol en laissant agir le produit brièvement pour dissoudre la saleté.
- Rincer avec une serpillière humide puis avec une serpillière bien essorée et laisser sécher.
- Après séchage complet (8h) appliquer **WOCA huile d'entretien** comme lors du traitement initial.

