

## VERTICAL

### Gamme BUDGET - Parquet en bambou massif 1er prix

F12VCC96  
F12VOCH96  
F12VCG96  
F12VOC96

**Dimension:** 12 x 96 x 960 mm

**Finition:** Application en usine d'un vernis UV - aspect mat – Caramel et Gold  
Application en usine d'une huile Woca - aspect mat – Caramel & Champagne

**Coloris :** Caramel, Champagne et Gold

**Chanfrein:** GO2

**Pose:** Parquet collé: Oui  
Parquet flottant: Oui  
Sol chauffant: Oui si pose collée  
Pose en salle de bains: Oui si pose collée – mais pas la finition huilée

**Couche d'usure:** ± 4,4 mm

**Boîte :** Contenu: 30 lames/boîte (2,76 m<sup>2</sup>)  
Poids: 23 kg

**Entretien :** voir fiche d'entretien

<b>DURETÉ BRINELL</b>	43 N/mm <sup>2</sup> - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
<b>COEFFICIENT DE CONTRACTION</b>	0,14% par % de variation d'humidité
<b>TAUX D'HUMIDITÉ</b>	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
<b>DENSITÉ</b>	740 kg/m <sup>3</sup>
<b>NORME INCENDIE</b>	CFLS1 si pose collée
<b>EMISSION DE FORMALDÉHYDE</b>	0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
<b>RÉSISTANCE THERMIQUE</b>	0,072 m <sup>2</sup> ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
<b>TAUX DE PCP</b>	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
<b>VOC FREE</b>	Dessous de la limite de détection – norme EN 15052

### N'oubliez pas les accessoires !

