BAMBOOTouch®

VERTICAL

Gamme ECOFLOOR - Parquet en bambou massif

F15VCC96

Dimension: 15 x 96 x 960 mm

Finition: Application en usine d'un vernis UV - aspect mat

Coloris: Caramel

Chanfrein: GO4

Pose: Parquet collé: Oui
Parquet flottant: Oui
Sol chauffant: Oui en pose collée
Pose en salle de bains: Oui pour finition vernie et si pose collée

Couche d'usure: 5 mm

Boîte : Contenu : 24 lames/boîte (2,21 m²)
Poids: 23,50 kg

Entretien : voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL	43 N/mm² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14 % par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 ºC et 65% d'humidité relative 8% à 20 ºC et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m³
NORME INCENDIE	CFSL1 si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m²h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0.072 m² K/W – norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires !

Bamboo Touch