

## Gamme EASYCLICK - Parquet bambou sur multiplis

F14BMCC190  
F14BMGC190

<b>Dimension:</b>	14 x 190 x 1850 mm
<b>Finition:</b>	Application en usine d'un vernis UV - aspect mat
<b>Coloris:</b>	Caramel et Gold
<b>Chanfrein:</b>	GO2
<b>Pose:</b>	Parquet collé: Oui Parquet flottant: Oui Sol chauffant: Oui (si pose collée) Pose en salle de bains: Non
<b>Couche d'usure:</b>	± 3 mm de bambou
<b>Boîte :</b>	Contenu : 6 lames/boîte (2,11 m <sup>2</sup> ) Poids: 17 kg
<b>Entretien :</b>	voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL	85N/mm <sup>2</sup> - norme EN1534 (Rapport CTIB5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14 % par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1050 kg/m <sup>3</sup> (couche d'usure)
NORME INCENDIE	CFLS1 si flottant
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RESISTANCE THERMIQUE	0.072 m <sup>2</sup> K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	dessous de la limite de détection – norme EN 15052

## N'oubliez pas les accessoires !

