



Nos parquets de la gamme « Bamwood® » sont fabriqués à partir de lamelles de bambous assemblées sous très haute pression, lui donnant un aspect noble et élégant. Les lames sont finies en usine, soit avec un vernis UV d'aspect mat soit avec une huile Woca® d'aspect mat également. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 30 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les normes en vigueur du pays ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.




Champagne




Gold



Caramel



Nairobi



Corfou

Référence	Finition ¹	Couleur	Pose collée	Pose flottante	Pose sol chauffant ³	Pose SdB ³	Dimensions (mm)	Couche d'usure (mm)	Structure	Chanfrein	Emboîtement ²	Contenance boîte
F10BCC60	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	10x60x920	±4	Massif	GO2	R/L	1,77m ² 18kg
F10BIC200	B	Caramel	✓	X	✓	✓	10x200x300	±5	Massif	-	-	1,92m ² 19kg
F10BCC130	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	10x130x915	±4	Massif	GO2	R/L	1,9m ² 19kg
F10BOC130	H	Caramel	✓	✓	✓	✓						
F10BCCH130	V	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F10BOCH130	H	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F10BCG130	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F10BOCBR95	H	Caramel	✓	X	✓	✓	10x95x855	±4	Massif	GO2	R/L	1,95m ² 20kg
F10BOCHBR122	H	Champagne	✓	X	✓	✓	10x122x610					
F10BCC125	V	Caramel	X	✓	X	X	10x125x920	±2,5	HDF	GO2	Click	1,38m ² 12kg
F10BCHCL125	V	Champagne	X	✓	X	X						
F10BGCL125	V	Gold	X	✓	X	X						
F14BMCC190	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	14x190x1850	±3	Multiplis	GO2	Click	2,11m ² 17kg
F14BMCHCL190	V	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F14BMGCL190	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F12BCC142	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	12x142x1850	±4	Massif	GO2	R/L	2,1m ² 25kg
F12BOCH142	H	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F12BCG142	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F12BCNA142	V	Nairobi	✓	✓	✓	✓						
F14BMCC142	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	14x142x1850	±3	Multiplis	GO2	R/L	2,1m ² 21kg
F14BMCH142	V	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F14BMCG142	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F14BMOC208	H	Caramel	✓	✓	✓	✓	14x208x1850	±3	Multiplis	GO2	R/L	2,31m ² 25kg
F14BMOCH208	H	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F13BOCO140	H	Corfou	✓	✓	✓	✓	13x140x1850	±3	3 plis croisés bambou	GO2	R/L	2,07m ² 27kg
F13BONA140	H	Nairobi	✓	✓	✓	✓	13x140x1850	±3	3 plis croisés bambou	GO2	R/L	2,07m ² 27kg
F13BCNA140	V	Nairobi	✓	✓	✓	✓						

¹ V= vernis / H= huilé / B= brut

² R/L = rainure / languette

³ La pose sur sol chauffant et en Salle de bain **doit être collée**. Conseils de pose disponibles sur notre site www.bambootouch.com/fr/conseils

Stockage, pose et entretien (norme DTU 51.2 ou norme locale)

- Les lames doivent être stockées horizontalement à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de couleur, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Des gerces et relevés de fibres sont possibles sur les finitions huilées. Ce phénomène est naturel et ne donne pas lieu à un appel à la garantie. Un égrenage ou léger ponçage puis huilage les atténuera.
- L'huile Blanchon® n'est pas compatible avec nos parquets huilés.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site internet. www.bambootouch.com/fr/conseils

Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: ± 9 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficient de contraction : 0,14% par % de variation d'humidité
- Taux d'humidité : 10% à 20°C et 65% d'humidité relative
8% à 20°C et 50% d'humidité relative
- Densité : ± 1.050 kg/m³
- Norme incendie : CFLS1, si pose collée BFLS1 pour certains produits
- Emissions formaldéhydes: 0,04mg/m³h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Taux de PCP : sous la limite de détection (CTIB 5229/2)
- VOC Free : sous la limite de détection (EN15052 CTIB 5229/2)
- Résistance thermique : 0,05m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Conductivité thermique : 0,20W/mK
- Garantie : jusqu'à 30 ans sous conditions (voir notre site internet)

N'oubliez pas les accessoires !

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Fiche technique Parquet gamme Bamwood®



info@bambootouch.com

www.bambootouch.com