

Parquets gamme VERTICAL

Nos parquets de la gamme « Vertical » sont fabriqués à partir de lames de bambous assemblées verticalement, lui donnant un aspect contemporain et raffiné. Les lames sont finies en usine, soit avec un vernis UV d'aspect mat soit avec une huile Woca d'aspect mat également. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 30 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les normes en vigueur du pays ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.



Naturel



Champagne



Gold



Caramel



Caramel Navy

Référence	Finition ¹	Couleur	Pose collée	Pose flottante	Pose sol chauffant ³	Pose SdB ³	Dimensions (mm)	Couche d'usure	Structure	chanfrein	Emboîtement ²	Contenance boîte
F10VIC140	B	Caramel	✓	X	✓	✓	10x140x280	±5	Massif	-	-	2,67m ² 21kg
F12VCC96	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	12x96x960	±4,4	Massif	GO2	R/L	2,76m ² 23kg
F12VOCH96	H	Champagne	✓	✓	✓	X						
F12VCG96	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F12VOC96	H	Caramel	✓	✓	✓	X						
F15VCNA96	V	Caramel Navy	✓	✓	✓	✓	15x96x2020	±5	Massif	GO2	R/L	2,33m ² 24kg
F10VCC128	V	Caramel	X	✓	X	X	10x128x960	±2,5	HDF	GO2	Click	1,47m ² 14,4kg
F15VCC150	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x150x1940	±5	3 plis croisés bambou	GO2	R/L	2,33m ² 24kg
F15VCN150	V	Naturel	✓	✓	✓	✓						
F15VOC150	H	Caramel	✓	✓	✓	X						
F15VCC190	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x190x2200	±4	Multiplis	GO2	R/L	3,34m ² 26kg
F15VCG190	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F15VOCH190	H	Champagne	✓	✓	✓	X						

¹ V= vernis / H= huilé / B = brut

² R/L = rainure / languette

³ La pose sur sol chauffant et en Salle de bain **doit être collée**. Notices de pose disponibles sur notre site www.bambootouch.com/fr/conseils

Stockage, pose et entretien (norme DTU 51.2 ou norme locale)

- Les lames doivent être stockées horizontalement à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de couleur, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +-1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site internet. www.bambootouch.com/fr/conseils

Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficient de contraction : 0,14% par % de variation d'humidité
- Taux d'humidité : 10% à 20° et 65% d'humidité relative
- 8% à 20° et 50% d'humidité relative
- Densité : ±740 kg/m³
- Norme incendie : CFLS1 si pose collée
- Emissions formaldéhydes: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Taux de PCP : en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/1)
- VOC Free : en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/2)
- Résistance thermique : 0,072m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Garantie : jusqu'à 30 ans sous conditions (voir notre site internet)

N'oubliez pas les accessoires !

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Fiche technique Parquet gamme Vertical



info@bambootouch.com

www.bambootouch.com