

El Decking BambooTouch® es un producto en bambú macizo de alta densidad y fabricado a partir de lamas de bambú compactadas alta presión. Para su elaboración éstas se someten a un calentamiento que les da su color (por caramelización) y su dureza. Se trata, por tanto de un producto natural que evolucionará conforme el paso del tiempo hacia un tono grisáceo y presentando algunas fisuras, exactamente igual que el resto de las maderas de exterior. La calidad de nuestros productos nos permiten ofrecer una garantía de 25 años a condición de que la instalación se realice siguiendo nuestras instrucciones y utilizando nuestros accesorios (clips, tornillos...), sin olvidarse de seguir nuestras recomendaciones de limpieza y mantenimiento.




Ceylon



Espresso



Cabeza de lama



Clip para lamas 20mm
Ref. : DCLIPM2



Clip para lamas 18mm
Ref. : DCLIPM1

| Referencia | Color | Dimensiones (mm) | Cabeza de lama | Caras | Acabado | Instalaci | Contenido del palet |
|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------------------|----------|-----------|------------------------------|
| D20BES140.185 | Espresso | 20x140x1850 | ✓ | 2 (lisa / estriada) | Aceitado | Clips | 256 lamas 66,3m ² |
| D18BES140.185.S | Espresso | 18x140x1850 | ✓ | 1 lisa | Aceitado | Clips | 273 lamas 70,7m ² |
| D20BES178.185 | Espresso | 20x178x1850 | ✓ | 2 (lisa/ estriada) | Aceitado | Clips | 155 lamas 61,4m ² |
| D20BCE140.220 | Ceylon | 20x140x2200 | ✓ | 2 (lisa/ cepillada) | Aceitado | Clips | 192 lamas 59,1m ² |
| D18BCE140.185.S | Ceylon | 18x140x1850 | ✓ | 1 lisa | Aceitado | Clips | 273 lamas 70,7m ² |
| D20BCE180.220 | Ceylon | 20x180x2200 | ✓ | 2 (lisa / doble cepillado) | Aceitado | Clips | 155 lamea 61,4m ² |

Almacenamiento, instalación y mantenimiento, (según norma DTU 51.4)

- Las lamas deberán almacenarse horizontalmente
- Se deberá realizar una sub-estructura (plots, rastreles...) correctamente calculada, atendiendo a las normativa vigente.
- Se deberá prever una ventilación de la estructura. (> 1% de la superficie)
- Nuestras lamas, rastreles y accesorios (plts, clips, tornillos) están garantizados. No garantizamos la utilización de otros accesorios, ni otros materiales de fijación....
- Recomendamos** la utilización de **rastreles macizos**.
- Tras 3 a 6 meses desde la instalación, se deberá prever un mantenimiento con un aceite WOCA.
- El mantenimiento deberá realizarse como mínimo de 1 a 2 veces al año. En caso de fuerte calor/sequedad, deberá hacerse más a menudo.
- Las instrucciones de instalación y mantenimiento están disponibles en nuestro site internet.
Pose: www.bambootouch.com/fr/conseils

Características técnicas

- Dureza Brinell: ±9,5 kg/mm² (EN 1534 – EPH 2717646)
- Densidad : ± 1220 kg/m³
- Durabilidad Biológica: Classe 1 (EN 335)
- Normativa anti-incendios: Bfl-S1 (EN 13501 – EPH 2717646)
- Resistencia a la flexión estática: 87 Mpa (EPH 2717646)
- Elasticidad modular : 18700 Mpa (EPH 2717646)
- Emisión Formaldehídos: E1 (EN 717-1 : 2004)
- Resistencia a las termintas: Clase 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)
- Garantía : 25 años bajo condiciones (ver nuestro site internet)

Envejecimiento

- El bambú es un producto natural que evolucionará con el paso del tiempo. La superficie de la lama podrá volverse algo rugosa, como consecuencia de los ciclos de contracción/dilatación debidas a las variaciones de temperatura y humedad. También podrían aparecer pequeñas fisuras y astillas. Ésto no afecta a la solidez y durabilidad de la lama. Igualmente, una ligera variación dimensional podría producirse después de la instalación, ya que el material se estará equilibrando y aclimatando en su nuevo espacio natural. Todos estos fenómenos son normales en cualquiera de las maderas. Por lo tanto, eso no es un defecto en cuanto a garantía se refiere.
- Tras la instalación, en tiempo bastante húmedo o lluvioso, es posible observar una remontada de taninos en la superficie. Este fenómeno natural desaparecerá con el tiempo. Puede utilizar nuestros productos de limpieza WOCA® para quitar esas ocasionales trazas.
- En caso de condiciones climáticas extremas (calor, sequía...), **las lamas necesitarán un mantenimiento más a constante**.

CEYLON



Tras instalación Un año después Después de limpieza Tras mantenimiento

ESPRESSO



Tras instalación Un año después Después de limpieza Tras mantenimiento