

Parket Collectie BAMWOOD®

Onze "Bamwood®" parketvloeren worden gemaakt van bamboestroken die onder zeer hoge druk worden samengevoegd, waardoor ze een elegante en verfijnde uitstraling krijgen. De planken worden in de fabriek afgewerkt met een matte UV-vernislak of met Woca®-olie, eveneens met een matte afwerking. Dankzij de kwaliteit van onze producten kunnen wij een garantie tot 30 jaar bieden, op voorwaarde dat de plaatsing wordt uitgevoerd volgens onze instructies, met inachtneming van de in het land geldende normen en overeenkomstig onze onderhoudsaanbevelingen.



Champagne



Gold



Caramel



Nairobi



Corfou

Referentie	Afwerking ¹	Kleur	Gelijmd	Zwevend	Vloer ⁻³ verwarm.	Bad- kamer ³	Afmeting (mm)	Slijtlaag (mm)	Structuur	Afkanting	Koppeling ²	Inhoud doos
F10BCC60	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	10x60x920	±4	Massief	GO2	T/G	1,77m ² 18kg
F10BIC200	B	Caramel	✓	X	✓	✓	10x200x300	±5	Massief	-	-	1,92m ² 19kg
F10BCC130	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	10x130x915	±4	Massief	GO2	T/G	1,9m ² 19kg
F10BOC130	H	Caramel	✓	✓	✓	✓						
F10BCC130	V	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F10BOC130	H	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F10BCG130	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F10BOCB95	H	Caramel	✓	X	✓	✓	10x95x855	±4	Massief	GO2	T/G	1,95m ² 20kg
F10BOCHBR122	H	Champagne	✓	X	✓	✓	10x122x610					
F10BCCL125	V	Caramel	X	✓	X	X	10x125x920	±2,5	HDF	GO2	Click	1,38m ² 12kg
F10BCHCL125	V	Champagne	X	✓	X	X						
F10BGCL125	V	Gold	X	✓	X	X						
F14BMCC190	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	14x190x1850	±3	Multilaag	GO2	Click	2,11m ² 17kg
F14BMCCH190	V	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F14BMGC190	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F12BCC142	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	12x142x1850	±4	Massief	GO2	T/G	2,1m ² 25kg
F12BOCH142	H	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F12BCG142	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F12BCNA142	V	Nairobi	✓	✓	✓	✓						
F14BMCC142	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	14x142x1850	±3	Multilaag	GO2	T/G	2,1m ² 21kg
F14BMCCH142	V	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F14BMGC142	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F14BMOC208	H	Caramel	✓	✓	✓	✓	14x208x1850	±3	Multilaag	GO2	T/G	2,31m ² 25kg
F14BMOCH208	H	Champagne	✓	✓	✓	✓						
F13BOCO140	H	Corfou	✓	✓	✓	✓	13x140x1850	±3	3 gekruiste bamboelagen	GO2	T/G	2,07m ² 27kg
F13BONA140	H	Nairobi	✓	✓	✓	✓						
F13BCNA140	V	Nairobi	✓	✓	✓	✓						

¹ V= vernis / H= olie / B= onbehandeld ² R/L = tand / groef

³ Bij vloerverwarming en badkamer moet **gelijmd geplaatst worden**. Installatieadvies beschikbaar op onze website www.bambootouch.com/nl/advies

Opslag, plaatsing, onderhoud (DTU 51.2 norm of locale norm)

- De planken moeten horizontaal **worden** opgeslagen bij een temperatuur van 15-25°C en een relatieve vochtigheid van 45-65%.
- Het parket moet acclimatiseren en zal idealiter 48u in de verpakking op de plaats van installatie opgeslagen worden.
- Bamboo is een natuurlijk product. Variaties in kleur, nerven of glans zijn normaal. Zorg ervoor dat u de planken uit verschillende pakken mengt voor het plaatsen.
- Elk geplaatst parket zal als aanvaard worden beschouwd.**
- De dekvloer moet droog, proper en egaal zijn. Het vochtgehalte, de gladheid en het draagvermogen van de dekvloer moet voldoen aan de desbetreffende normen. Het residuele vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 2.7%.
- Zorg voor een expansievoeg van +/- 1 cm rondom de vloer en obstakels.
- Zorg voor een verbindingsvoeg om de 8 tot 10 meter.
- Installatie-, reinigings- en onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op onze website. www.bambootouch.com/fr/conseils

Technische kenmerken

- Brinell hardheid: ±9 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Samentrekkings coëfficiënt : 0,14% per % vochtvariatie
- Vochtigheidsgraad : 10% bij 20° en 65% relatieve vochtigheid
8% bij 20° en 50% relatieve vochtigheid
- Densiteit : ±1.050 kg/m³
- Brandnorm : CFLS1 bij gelijmde plaatsing (BFLS1 voor sommige referenties)
- Formaldehyde uitstoot: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- PCP gehalte : onder detectiegrens (CTIB 5229/2)
- VOC Free : onder detectiegrens (EN15052 CTIB 5229/2)
- Thermische weerstand : 0,05m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Thermische geleidbaarheid : 0,20W/mK
- Garantie : tot 30 jaar onder bepaalde voorwaarden (zie onze website)

Vergeet de afwerkings toebehoren niet !

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Technische fiche Parket Collectie Bamwood®



info@bambootouch.com

www.bambootouch.com