

## Parket Collectie VERTICAAL

Onze "verticale" vloeren zijn gemaakt van verticaal geassembleerde bamboestroken, waardoor ze een eigentijdse en verfijnde uitstraling hebben. De planken worden in de fabriek afgewerkt met een matte UV-vernys of met Woca-olie, eveneens met matte afwerking. Dankzij de kwaliteit van onze producten kunnen wij een garantie tot 30 jaar bieden, op voorwaarde dat de installatie wordt uitgevoerd volgens onze instructies, met inachtneming van de in het land geldende normen en overeenkomstig onze onderhoudsaanbevelingen..



Naturel



Champagne



Gold



Caramel



Caramel Navy

Referentie	Afwerking <sup>1</sup>	Kleur	Gelijmd	Zwevend	Vloerver- <sup>3</sup> warming	Bad <sup>3</sup> - kamer	Afmetingen (mm)	Slijtlaag (mm)	Structuur	Afkanting	Koppeling <sup>2</sup>	Inhoud doos
F10VIC140	B	Caramel	✓	X	✓	✓	10x140x280	±5	Massief	-	-	2,67m <sup>2</sup> 21kg
F12VCC96	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	12x96x960	±4,4	Massief	GO2	T/G	2,76m <sup>2</sup> 23kg
F12VOCH96	H	Champagne	✓	✓	✓	X						
F12VCG96	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F12VOC96	H	Caramel	✓	✓	✓	X						
F15VCNA96	V	Caramel Navy	✓	✓	✓	✓	15x96x2020	±5	Massief	GO2	T/G	2,33m <sup>2</sup> 24kg
F10VCC128	V	Caramel	X	✓	X	X	10x128x960	±2,5	HDF	GO2	Click	1,47m <sup>2</sup> 14,4kg
F15VCC150	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x150x1940	±5	3 gekruite bamboe lagen	GO2	T/G	2,33m <sup>2</sup> 24kg
F15VCN150	V	Naturel	✓	✓	✓	✓						
F15VOC150	H	Caramel	✓	✓	✓	X						
F15VCC190	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x190x2200	±4	Multilaag	GO2	T/G	3,34m <sup>2</sup> 26kg
F15VCG190	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F15VOCH190	H	Champagne	✓	✓	✓	X						

<sup>1</sup> V= vernis / H= olie / B = onbehandeld

<sup>2</sup> T/G = Tand / Groef

<sup>3</sup> Bij vloerverwarming en badkamer moet **gelijmd geplaatst worden**.

Installatieadvies beschikbaar op onze website [www.bambootouch.com/nl/advies](http://www.bambootouch.com/nl/advies)

### Opslag, plaatsing, onderhoud (DTU 51.2 norm of locale norm)

- De planken moeten horizontaal **worden** opgeslagen bij een temperatuur van 15-25°C en een relatieve vochtigheid van 45-65%.
- Het parket moet acclimatiseren en zal idealiter 48u in de verpakking op de plaats van installatie opgeslagen worden.
- Bamboe is een natuurlijk product. Variaties in kleur, nerven of glans zijn normaal. Zorg ervoor dat u de planken uit verschillende pakken mengt voor het plaatsen.

#### Elk geplaatst parket zal als aanvaard worden beschouwd.

- De dekvloer moet droog, proper en egaal zijn. Het vochtgehalte, de gladheid en het draagvermogen van de dekvloer moet voldoen aan de desbetreffende normen. Het residuele vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 2.7%.
- Zorg voor een expansievoeg van +/- 1 cm rondom de vloer en obstakels.
- Zorg voor een verbindingsvoeg om de 8 tot 10 meter.
- Installatie-, reinigings- en onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op onze website. [www.bambootouch.com/fr/conseils](http://www.bambootouch.com/fr/conseils)

### Technische kenmerken

- Brinell hardheid: ±4,3 kg/mm<sup>2</sup> (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Samentrekkings coëfficiënt : 0,14% per % de vochtvariatie
- Vochtigheidsgraad : 10% bij 20° en 65% relatieve vochtigheid  
8% bij 20° en 50% relatieve vochtigheid
- Densiteit : ±740 kg/m<sup>3</sup>
- Brandnom : CFLS1 bij gelijmd plaatsing
- Formaldehyde uitstoot: 0,04mg/m<sup>2</sup>h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- PVP gehalte : onder detectiegrens (CTIB 5229/1)
- VOC Free : onder detectiegrens (CTIB 5229/2)
- Thermische geleidbaarheid : 0,072m<sup>2</sup>K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Garantie : tot 30 jaar onder bepaalde voorwaarden (zie onze website)

## Vergeet de afwerkings toebehoren niet !

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Fiche technique Parquet gamme Vertical



info@bambootouch.com

[www.bambootouch.com](http://www.bambootouch.com)