

MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO OLIATO

Istruzioni importanti:

- - La temperatura del prodotto e dell'ambiente deve essere compresa tra 15°C e 35°C.
- - Assicurarsi sempre che ci sia una buona ventilazione durante il periodo di applicazione e di asciugatura.
- - Non utilizzare panni in microfibra
- - Non gettare i panni o i dischi impregnati nella spazzatura. Lasciare asciugare all'aria aperta.

A. MANUTENZIONE DOPO L'INSTALLAZIONE

Frequenza: a partire dalla posa.

Prodotto: **WOCA Maintenance Oil**



- Passare l'aspirapolvere e pulire la superficie con un panno leggermente umido per rimuovere la polvere e lo sporco. Lasciare asciugare completamente.
- Se la superficie è molto sporca e presenta macchie ostinate, utilizzare **WOCA Master Cleaner** (125ml per 5 litri d'acqua) e lasciare asciugare per 8 ore prima di continuare (vedi pulizia straordinaria).
- Applicare l'olio di manutenzione con parsimonia (il bambù è molto denso e assorbe poco) con un pennello, un rullo a pelo corto o un panno. Rimuovere l'eccesso con un panno (non usare la microfibra).
- Per ottenere risultati ottimali o per superfici molto utilizzate, si consiglia di applicare l'olio con dischi di feltro bianco e "Patina" (piccoli dischi lievemente abrasivi – richiede una lucidatrice circolare). Lucidare con un disco di feltro nero. Rimuovere l'eccesso con un disco di lana bianca. L'installatore professionista può occuparsi di questa fase (spesso dispongono degli strumenti necessari per il trattamento).

B. PULIZIA REGOLARE

Frequenza: settimanale

Prodotto: **WOCA Natural Soap**. Se si desidera schiarire il parquet, utilizzare invece il **WOCA Natural WHITE Soap**



- Diluire il prodotto in acqua fredda in rapporto di 8.5 cl (2 tappi) per 5L (1/2 secchio) di acqua.
- Sia che si utilizzi uno Spray Mop (vedi i nostri accessori), un mocio o un'autospazzatrice, pulire sempre nel senso delle fibre.
- Non lasciare acqua sulla superficie dopo la pulizia. Asciugare bene (non usare panni in microfibra).

C. RIGENERANTE:

Il trattamento ha lo scopo di rigenerare l'olio per preservare lo strato protettivo del pavimento.

Frequenza: mensile o ogni 15 giorni a seconda dell'utilizzo.

Prodotto: **WOCA Oil refreshing soap** o **WOCA Oil refreshing soap white**



- Diluire il prodotto in acqua fredda in rapporto di 8.5 cl (2 tappi) per 5L (1/2 secchio) di acqua.
- Sia che si utilizzi uno Spray mop, un mocio o un'auto-spazzatrice, pulire sempre nel senso delle fibre.
- Non lasciare acqua sulla superficie dopo la pulizia. Asciugare bene (non usare panni in microfibra).

D. PULIZIA STRAORDINARIA

Frequenza: a seconda della necessità

Prodotto: **WOCA Master Cleaner**



- Diluire il prodotto in acqua calda in rapporto di 12.5 cl (1/2 bicchiere) per 5L di acqua (1/2 secchio)
- Pulire il pavimento, lasciando che il prodotto agisca brevemente per sciogliere lo sporco.
- Risciacquare con uno straccio bagnato e poi con uno straccio ben strizzato e lasciare asciugare.
- Dopo la completa asciugatura (8 ore) applicare **WOCA Maintenance Oil** come per il trattamento iniziale.

