



POSA IN BAGNO

Il bambù in bagno :

la soluzione ecologica, sostenibile ed estetica

Il bambù è l'erba che cresce più rapidamente al mondo. La sua capacità di rigenerarsi da solo lo rende una risorsa naturale inesauribile. Promuovendo una gestione sana e sostenuta delle foreste, è la migliore alternativa alle comuni specie di legno, le cui riserve si stanno riducendo.

Finitura con vernice di fabbrica

Si consiglia vivamente una finitura verniciata in fabbrica, in quanto la vernice viene applicata uniformemente a macchina su tutti e 6 i lati delle tavole del pavimento, in 7 strati a polimerizzazione UV. Se le tavole vengono tagliate durante la posa, devono essere verniciate sul bordo tagliato. Così protetto, un pavimento in bambù posato in un bagno rimarrà bello per molto tempo se ben curato.

Finitura oliata in fabbrica

La finitura oliata in fabbrica è adatta anche per i bagni, nel rispetto degli standard di manutenzione. Una mano di olio di manutenzione sarà applicata sistematicamente subito dopo l'installazione.

Parquet per ambienti umidi

Il bambù è una pianta con caratteristiche particolari: è praticamente imputrescibile e ha fibre di cellulosa molto lunghe, che lo rendono molto insensibile alle variazioni di temperatura e umidità. Ricordate di ventilare regolarmente la stanza. Evitate l'acqua stagnante, i tappeti inzuppati e gli asciugamani sul pavimento: il parquet ne risentirebbe.

Prestazioni e qualità

La nostra conoscenza tecnica del bambù e la nostra esperienza ci permettono di offrire prodotti di altissima qualità. I nostri impianti di produzione all'avanguardia rispettano specifiche molto severe. Controlli rigorosi vengono effettuati in ogni fase della produzione. Come il resto della gamma BambooTouch®, i pavimenti verniciati e oliati sono di

qualità impeccabile!

Posa di un bagno: alcune regole fondamentali

La maggior parte dei pavimenti BambooTouch® è compatibile con la posa in bagno (consultare il nostro sito web o le nostre istruzioni di posa).

Seguendo alcune istruzioni di posa, si otterrà un pavimento particolarmente adatto agli ambienti umidi

1. **COLLA** : i pavimenti in bambù posati in bagno devono essere incollati al massetto o a un'altra superficie idonea.
2. **GIUNTI** : intorno al bordo del pezzo deve essere lasciato un giunto di dilatazione di 8 mm. Questo verrà poi coperto da un profilo di finitura. Tra il parquet e il piatto doccia o la vasca da bagno deve essere installata una guarnizione in silicone.
3. **PROTEGGERE** : è possibile aumentare la protezione complessiva del parquet posato applicando una mano supplementare di Bona® Polish (parquet verniciato). Nel tempo, assicurarsi che la vernice rimanga uniforme. In caso di usura, riapplicare uno strato di Bona® Polish o anche di vernice (consultare le istruzioni specifiche sul nostro sito web). I pavimenti oliati devono essere curati con il Sapone naturale WOCA® e il Rigeneratore d'olio WOCA® (vedere le istruzioni per la cura sul nostro sito web).

Consigli pratici

- Arieggiate regolarmente la stanza
- Non lasciate i tappetini bagnati sul pavimento
- In ambiente umidi, i colori chiari richiedono una maggiore manutenzione
- Durante l'installazione, se si deve tagliare un pannello, applicare uno strato di vernice Bona® Traffic o un'altra vernice adatta sul bordo tagliato

